911LR

Presentación

6 pares paquete / 60 pares caja

Opcional

Blister / Bolsa / Códigos de Barras

TALLAS

9 / 10

NORMATIVA

CE CAT II — EN 388:2016 4244X — EN 407 42334X — EN 12477 A

DATOS TÉCNICOS

Guante serraje vacuno verde.
Forro polar palma y dorso.
Refuerzo serraje amarillo en palma y pulgar.
Cosido hilo para-aramida.
Grosor 1,2-1,4 mm.
Long total 40 cm.

Talla	Peso Total Caja (Kg)	Capacidad Caja (cm)	Código Barras Par
10	25,98	79 x 42 x 30	8428371064636
9	25,98	79 x 42 x 30	8428371040715

PUNTOS CLAVES

Piel serraje: es la parte interna de la piel. DERMIS.
Excelentes propiedades mecánicas.
Transpirable.
Buena resistencia al calor y perforación.
Permite el agarre de objetos húmedos.
Cartera serraje proporciona protección a el antebrazo.
Hilo para-aramida: hilo resistente al corte y a la llama.
Tipo A: recomendado para soldadura MIG.
Menor dextreza.

USO RECOMENDADO

Ferralla, calderería
Mantenimiento
Montaje
Soldadura MIG

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

TOMÁS BODERO
Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex - 09195 Villagonzalo Pedernales - Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tomasbodero.com | ventas@tomasbodero.com