BS-COD03

Construcción industrial, proyectos de altura.
DIELÉCTRICA.
SB PS WPA E FO SR

- Bota de seguridad resistente.
- Puntera fibra de vidrio.
- Protección eléctrica: EH.
- 18kV.





TALLAS EURO 39-47

SIMBOLOGÍA NORMATIVA	
	REQUISITOS BÁSICOS
	Resistencia al impacto de la puntera 200 J y resistencia a la compresión 15 KN.
	Resistencia al deslizamiento. Baldosa cerámica con lauril sulfato de sodio.
	REQUISITOS ADICIONALES
A	Calzado antiestático.
E	Absorción de energía en el talón no inferior a 20 J.
P	Resistencia a la perforación no inferior a 1100N. Plantilla metálica. Punzón 4,5 mm.
PL	Resistencia a la perforación no inferior a 1100N. Plantilla no metálica. Punzón 4,5 mm.
PS	Resistencia a la perforación no inferior a 1100N. Plantilla metálica. Punzón 3 mm.
WPA	Resistencia a la absorción y penetración de agua*
HI	Suela aislante frente al calor del piso.
CI	Suela aislante frente al frío del piso.
HRO	Suela resistente al calor por contacto.
FO	Resistencia a los hidrocarburos.
SR	Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con glicerina.
SC	Protección frente a roces en puntera.
SB	Requisitos básicos. Puntera resistente frente a impacto 200J y a compresión 15KN. Resistencia al deslizamiento sobre baldosa con jabón.
S1	SB+A+E+Talón cerrado.
S2	S1+WPA.
S3/S3L/S3S	S2+P/PL/PS+Suela con resaltes.





