

BS-COD04

INDUSTRIA EN GENERAL. DIELÉCTRICA.

ISO 20345:2022+A1:2024

SB PS WPA E LG FO SR FO SR

- Bota de seguridad densidad ligera con moldeo de inyección.
- Puntera fibra de vidrio.
- Protección eléctrica: EH.
- 18kV.
- Suela PU/PU.



TALLAS
EURO 39-47



SIMBOLOGÍA NORMATIVA	
REQUISITOS BÁSICOS	
	Resistencia al impacto de la puntera 200 J y resistencia a la compresión 15 KN
	Resistencia al deslizamiento: Balmosa cerámica con tauril sulfato de sodio
REQUISITOS ADICIONALES	
A	Calzado antistático
E	Absorción de energía en el talón no inferior a 20 J
P	Resistencia a la perforación no inferior a 1000N. Plantilla metálica. Punción 4,5 mm.
PL	Resistencia a la perforación no inferior a 1000N. Plantilla no metálica. Punción 4,5 mm.
PS	Resistencia a la perforación no inferior a 1000N. Plantilla metálica. Punción 3 mm.
WPA	Resistencia a la absorción y penetración de agua*
HE	Suela aislante frente al calor del piso
CI	Suela aislante frente al frío del piso
HRO	Suela resistente al calor por contacto
FO	Resistencia a los hidrocarburos
SR	Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con glicerina
SC	Protección frente a roces en puntera
SB	Requisitos básicos. Puntera resistente frente a impacto 200J y a compresión 15KN
	Resistencia al deslizamiento sobre baldosa con jabón
S1	S1-A+E+Talón cerrado
S2	S1-WPA
S3/S3L/S3S	S2+HRO/PS+Suela con resacas

