

WE
TAKE
CARE

GROUP
TB

LATAM



SELECCIÓN 2027

WE
TAKE
CARE

GROUP
TB LATAM

GUANTES Y COMPLEMENTOS

160IBSZ

DESCRIPCIÓN

- Piel flor gris.
- Grosor: 0,8-1 mm.
- Ribete de tela.

CE EN 388 EN 407
Cat. II 2142A 4121XX

Tallas

7	8	9	10	11
---	---	---	----	----



HASTA
100°C
CONTACTO

1 par
10 pares
120 pares

202VB

DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno gris.
- Grosor: 1,1-1,3 mm.
- Lona beige.
- Cartera beige engomada.
- Refuerzo serraje verde en palma, pulgar e índice.
- Forro en palma.

CE EN 388 EN 407
Cat. II 4244D X1XXXX

Tallas

9	10
---	----



HASTA
100°C
CONTACTO

X
10 pares
90 pares


WE
TAKE
CARE

GROUP
TB LATAM

911LR

DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno verde.
- Grosor: 1,4-1,6 mm.
- Forro franela.
- Refuerzo serraje amarillo en palma y pulgar.
- Cosido hilo para-aramida.
- Longitud total: 40 cm.



Tallas

9	10
---	----



MIG



HASTA
100°C
CONTACTO

1 par
5 pares
60 pares

300D

DESCRIPCIÓN

- Delantal serraje gris.
- Grosor: 1,2-1,4 mm.
- Ajuste cintas serraje en cintura y hombros.
- Cierre hebillas de plástico.
- Cosido hilo para-aramida.
- Medidas: 60x90 cm.



Tallas

9



1 unidad
X
20 uds.

490RMF IMPACT

DESCRIPCIÓN

- Soporte HPPE gris sin costuras.
- Galga 13.
- Recubrimiento nitrilo sandy grip negro en palma.
- Protecciones látex anti-impacto rojo en dorso.
- Puño elástico.



Tallas

6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	----	----



HASTA
100°C
CONTACTO

1 par
5 pares
60 pares

320P GRIP

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon rojo sin costuras.
- Galga 13.
- Recubrimiento látex rugoso negro en palma.
- Puño elástico.



Tallas

7	8	9	10
---	---	---	----



HASTA
250°C
CONTACTO



1 par
10 pares
120 pares

401G2 DYN

DESCRIPCIÓN

- Soporte HPPE y fibra de vidrio gris sin costuras.
- Galga 13.
- Recubrimiento poliuretano gris en palma.
- Puño elástico.



Tallas

6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	----	----



HASTA
100°C
CONTACTO



1 par
10 pares
120 pares

700NG2P TOUCH

DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster negro sin costuras.
- Galga 13.
- Recubrimiento nitrilo negro en palma.
- Puño elástico.



Tallas

6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	----	----



1 par
10 pares
120 pares

750 COOL

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon gris sin costuras.
- Galga 15.
- Recubrimiento 3/4 nitrilo foam negro.
- Puño elástico.



Tallas

6	7	8	9	10
---	---	---	---	----



1 par
10 pares
120 pares

760 COLDGRIP

DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster azul y elastómero sin costuras.
- Galga 10.
- Recubrimiento completo látex azul.
- Recubrimiento látex sandy grip negro en palma.
- Interior acrílico rizado negro.
- Puño elástico.



Tallas

7	8	9	10	11
---	---	---	----	----



1 par
5 pares
60 pares

HASTA
250°C
CONTACTO

765NG2 TOUCH

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon negro sin costuras.
- Galga 13.
- Recubrimiento completo nitrilo negro.
- Recubrimiento nitrilo sandy grip negro en palma.
- Puño elástico.



Tallas

7	8	9	10
---	---	---	----



1 par
5 pares
60 pares

HASTA
250°C
CONTACTO

NUEVO

9009LG

DESCRIPCIÓN

- Nitrilo azul.
- Grosor: 0,38 mm.
- Interior flocado.
- Puño recto.
- Longitud: 33 cm.



Tallas

7	8	9	10	11
---	---	---	----	----



1 par
10 pares
120 pares

NA35

DESCRIPCIÓN

- Nitrilo azul sin polvo.
- Grosor doble capa: 0,14 mm.
- Peso: 3,5 gr/ud.
- Dispensador de 100 ud.
- Dedos táctiles.



Tallas

7/S	8/M	9/L	10/XL
-----	-----	-----	-------




100 uds.
10 disp.

6080HR /D100

DESCRIPCIÓN

- Nitrilo azul high risk sin polvo.
- Grosor doble capa: 0,40 mm.
- Peso: 11,4 gr/ud.
- Longitud total: 30 cm.
- Libre de silicona.
- Dispensador de 50/100 ud.



Tallas

S	M	L	XL	XXL
---	---	---	----	-----



NUEVO
6080HR D100

6080HR

100 uds.
10 disp.

50 uds.
10 disp.

NUEVO

WE
TAKE
CARE

GROUP
TB

LATAM

INDRA S3S &



MITRA S3S



DESCRIPCIÓN

- Deportivo/Bota de seguridad.
- Tejido técnico hidrofugado y refuerzos en piel serraje.
- Puntera y plantilla no metálica.
- Suela PU/PU.
- **EN 61340-5-1:2016 ESD**
- **EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR SC**

COMPOSICIÓN

- **CORTE:** Tejido técnico multicapa hidrofugado; refuerzo puntera, trasera y áncora de piel serraje vacuno; lengüeta y cuello (en modelo Mitra) de rejilla 3D sobre espuma de látex.
- **FORRO:** Tejido "Shoe Tech" acolchado especial para seguridad.
- **SISTEMA DE CIERRE:** Cordones.
- **PUNTERA:** No metálica de fibra de vidrio; amagnética y atérmica; resistente impacto 200 J y compresión 15 kN.
- **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN:** No metálica PS; flexible; resistente 1100 N.
- **PLANTILLA CONFORT:** Termoconformada de PU; extraíble; antiestática ESD; antibacteriana y fungicida.
- **SUELA:** Poliuretano antiestático doble densidad; resistente a hidrocarburos; nivel de deslizamiento SR.



INDRA S3S



GREY



NUEVO
MITRA S3S

TALLAS
35 a 50

Caja: 1 par
 Máster: 10 pares



ARES S3S MF

DESCRIPCIÓN

- Bota de seguridad.
- Piel.
- Puntera y plantilla no metálica.
- Suela PU/PU.
- **EN ISO 20345:2022**
S3S CI FO SR

COMPOSICIÓN

- **CORTE:** Piel vacuna pigmentada hidrofugada, grosor 1,6-1,8 mm; cuello de poliuretano de alta resistencia sobre espuma de látex.
- **FORRO:** tejido rejilla. acolchado.
- **SISTEMA DE CIERRE:** Cordones.
- **PUNTERA:** No metálica; amagnética y atérmica; resistente impacto 200 J y compresión 15 kN
- **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN:** No metálica PS; flexible; resistente 1100 N.
- **PLANTILLA CONFORT:** Termoconformada de EVA; extraíble; antiestática; antibacteriana y fungicida.
- **SUELA:** Poliuretano antiestático doble densidad; resistente a hidrocarburos; nivel de deslizamiento SR.



TALLAS

35 a 50

Caja: 1 par
Máster: 10 pares



TYR S3S

DESCRIPCIÓN

- Bota de seguridad.
- Piel flor hidrofugada.
- Puntera y plantilla metálica.
- Suela PU/PU.
- **EN ISO 20345:2022**
S3 CI FO SR

COMPOSICIÓN

- **CORTE:** Piel flor vacuno hidrofugada, grosor 1,4-1,6 mm; lengüeta de piel flor hidrofugada y cuello de poliuretano de alta resistencia sobre espuma de látex.
- **FORRO:** Tejido "Shoe Tech" acolchado especial para seguridad.
- **SISTEMA DE CIERRE:** Cordones.
- **PUNTERA:** Metálica; resistente impacto 200 J y compresión 15 kN.
- **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN:** Metálica; resistente a 1100 N.
- **PLANTILLA CONFORT:** Termoconformada de EVA; extraíble; antiestática; antibacteriana y fungicida.
- **SUELA:** Poliuretano antiestático doble densidad; resistente a hidrocarburos; nivel de deslizamiento SR.



TALLAS

35 a 48

Caja: 1 par
Máster: 10 pares



POSEIDÓN S5B

DESCRIPCIÓN

- Bota de seguridad.
- PVC y Caucho Nitrilo.
- Puntera y plantilla metálica.
- Suela PVC/Caucho Nitrilo.
- **EN ISO 20345:2022**
S5 FO SR

COMPOSICIÓN

- **CORTE:** PVC y caucho nitrilo, grosor 1,1-3,0 mm.
- **FORRO:** Nailon.
- **PUNTERA:** Metálica; resistente impacto 200 J y compresión 15 kN.
- **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN:** Metálica; resistente a 1100 N.
- **PLANTILLA CONFORT:** Termoconformada de polietileno; extraíble; antiestática; antibacteriana y fungicida.
- **SUELA:** PVC y caucho nitrilo inyectado de 6,0 mm; resistente a hidrocarburos; nivel de deslizamiento SR.



TALLAS

35 a 50

Bolsa: 1 par
Máster: 10 pares



VESTUARIO LABORAL

OCEAN HV

POLO MANGA LARGA BICOLOR

EN 13688
CE
Cat. II

EN ISO 20471
2

COMPOSICIÓN

- Flúor: 100% poliéster bird-eye.
- Contraste: 100% poliéster bird-eye.
- Gramaje 130 g/m².

DESCRIPCIÓN

- Polo de manga larga de alta visibilidad bicolor.
- Ventilación en axilas.
- 3 botones
- Cuello elástico en contraste
- 1 bolsillo en el pecho con cierre tipo velcro.
- 2 bandas reflectantes de color gris/plata en torso y mangas.
- Puños elásticos de canalé.



TALLAS XS* a 5XL
*Talla XS CLASE 1 en cert. 20471

Bolsa: 1 unidad
Caja: 20 unidades



Orange/Navy Yellow/Navy

PLANET HB

CHAQUETA POLAR AV BICOLOR

EN 13688
CE
Cat. II

EN ISO 20471
2

EN 14058
**1
1
X
X**

COMPOSICIÓN

- Contraste: tejido polar 100% poliéster.
Gramaje: 280 g/m².
- Flúor: tejido polar 100% poliéster.
Gramaje: 280 g/m².

DESCRIPCIÓN

- Forro polar de alta visibilidad combinado con cremallera completa y protector de barbilla.
- Tejido de alto gramaje para ambientes fríos y bajas temperaturas (hasta - 5°).
- Ajuste elástico con stoppers en cintura.
- 2 bolsillos con cremallera y forro en el mismo tejido que la prenda.



TALLAS XS a 5XL

Bolsa: 1 unidad
Caja: 20 unidades



Yellow/Navy

STROKE FRHV

BUZO MULTINORMA FR HV



COMPOSICIÓN

- Base: 99% algodón y 1% fibra antiestática.
- Flúor: Modacrílico multifibra.
- Gramaje: 260 g/m².

EN 13688



EN ISO 20471



EN ISO 11611



Class 1A1

EN ISO 1149-5



EN ISO 11612



A1 B1 C1 E2 F1

IEC 61482-2



APC 1 (4 kA)



DESCRIPCIÓN

- Buzo multinorma alta visibilidad bicolor con tejido flúor; ignífugo, antiestático y con protección contra arco eléctrico con tejido flúor.
- Unión de la parte superior e inferior mediante una cintura elástica.
- Cierre de cremallera cubierto con solapa y cierre tipo velcro.
- 2 bolsillos de plastón con tapeta y cierre tipo velcro en pecho; 2 bolsillos delanteros con apertura vertical; 2 bolsillos laterales con tapeta y cierre tipo velcro; 2 bolsillos traseros con tapeta y cierre tipo velcro.
- Bandas reflectantes cosidas en gris/plata en piernas, torso y mangas.
- Puños elásticos de manga con ajuste de velcro.
- Longitud de las piernas extensibles.
- Detalles en color amarillo.

TALLAS S a 4XL

Bolsa: 1 unidad
 Caja: 20 unidades

Yellow/Navy

GROUP

www.tbgroup.com



Móvil: +1 (829) 34 17 799
xiomaratejada@tomasboderolatam.com

Tel.: +34 947 474 226 ✶ Fax: +34 947 474 317
OFICINA CENTRAL ✶ Pol. Ind. Los Pedernales ✶ C/ Piedra de Sílex
09195 Villagonzalo Pedernales ✶ BURGOS. España (Spain)