# ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

## 8256LTY3

**Línea de vida con amortiguador de energía Soft Pack FT Basic® de 6', doble ramal con conectores de acero**

**Características :**

- La cuerda de seguridad estilo mochila tradicional cuenta con un absorbedor de energía externo suave y flexible
- Combina funcionalidad económica con calidad de cumplimiento.
- Tejido de poliéster resistente a los rayos UV en las piernas y cubierta absorbente de energía
- Incluye gancho de seguridad de aleación de acero para sujetar el arnés y ganchos de refuerzo para las conexiones de anclaje
- El diseño de doble brazo facilita el 100 % de amarre
- Los ganchos de armadura cuentan con compuertas clasificadas para cargas transversales
- Cumple con ANSI Z359.13-2013

| Especificaciones De Material | |
|---|---|
| **Poliéster** | ; 5.000 libras mín. fuerza estática |
| **Absorbedor de energía** | Poliéster arrancable |
| **Conectores** | Aleación de acero enchapada; 5.000 libras mín. resistencia estática con fuerza de compuerta de 3600 lb |

| Especificaciones De Rendimiento | |
|---|---|
| **Fuerza estática** | 5000 lb mín. |
| **ANSI Lanyard Class** | 6' free fall |
| **Max. Arrest Distance** | 48" |
| **Avg. Arrest Force** | 900 lb |
| **Max. Arrest Force** | 1,800 lb |
| **ANSI User Capacity** | 130 to 310 lb max. |
| **OSHA User Capacity** | 130 to 310 lb max. |

| Conforme Con: | |
|---|---|
| **OSHA** | 1926.502 y 1910.66 |
| **ANSI** | Z359.13-2013 |